

TAGKONSTRUKTION 22°
 30 x 42 CM. BETONTAGSTEN
 50 x 50 MM LÆGTER PR. MAX. 37 CM.
 FASTE UNDERTAGSPLADER.
 22° FAB. FREKSTILLEDE GITTERSPÆR PR. 120 CM.

VINDKASSE AF 12 MM PLYWOOD.
 DIM. 19 x 240 CM.
 DIM. 40 x 115,5 CM.
 FUGES MOD GASBETON.

VENTILATION 4 CM AF MASSONIT +
 25 x 50 MM LISTER V. SAVLFAK,
 LÆGTER SKEL OG MIDTE LEDIGHED.

50 MM A-BYGNINGSMÅTTE
 150 MM A-BATTS
 25 x 100 MM FOREKALLING AFFASSET LOFTBEKLEDNING
 0,15 MM PASTFOLIE
 LOFTBEKLEDN. SOM GIPSPLANK.

25 x 50 MM LISTE
 TRÆKILE
 PLASTMØ-RENDE NR. 12
 PÅ KONSOLLJERN
 25 x 150 MM TRÆKAMP STERN
 17 x 95 MM UDHÆNGSLISTER
 1 SIDE + 2 KANTER HÅVLET

UK. SPÆRFOD 5,44

DØRHUL 5,01 MØRTELEDEGE
 OK. KÆRH 8,00
 VIND. HUL 4,81
 OK. KÆRH 4,80
 85 CM.

OK. MUR 513,3 SKFF

VIND. HUL 3,80
 OK. KÆRH 3,81

350
 GASBETON
 10 CM
 125 MM A-MURBATTS
 11 CM. TEGLSTEN
~~25 CM. POLYESTEREN~~
~~25 CM. POLYESTEREN (HØRTEKUNST)~~
 MØRTEL FYLNING
 20 MM POLYESTEREN
 25 CM. POLYESTEREN (HØRTEKUNST)
 FUGEFILT / FUGEMASSE / RABATLISTE
 MARMORPLADE B = 20 CM

VANDRET SNIT I YDERVEG 1:10

LODRET SNIT I YDERVEG

REV. A D. 14.06.90 BAGVEG RØDRET TIL GASBETON
 RØDRENER ER PÅFØRT TIL RØRTEJNINGER

UDBUD D. 10.04.90

EMNE: DETALJE TAGFOD, BOLIGBLOK 2	TYPE
BYGHERRE: A/S LIND & RISØR	SAGNR: AB 03
BYGGEADR.: TINNHØJVEJ 64, 66 OG 68	MÅL: 1:10
MATR. NR.:	DATO: 13.03.90
LIND & RISØR PRODUKTIONSVEJ 12	REV. D.
2600 GLOSTRUP. 42 84 19 00	TEGN. NR. 5.3.3.A